



**Note:**

- Retningsfelt flugter hele vejen gennem krydset inkl. hellen.
- Opmærksomhedsfelt i midterhelle skal som udgangspunkt være 90 cm. (min. 80) i begge sider. Ved heller i 2 m bredde er der ét stort opmærksomhedsfelt.
- Retningsfelt og opmærksomhedsfelt skal anlægges i kontrastfarve i forhold til omkringliggende belægning.
- Chaussésten i midten af fortovet føres bagom opmærksomhedsfeltet, for at sikre at fodgængere ledes hen til retningsfeltet.
- Rampe udføres som kombination af indvendig og udvendig rampe. Hældning max. 100 ‰
- Retningsfelt og stander skal være længst væk fra krydset.
- Ved 3 m. fodgængerfelt = 1 m kantsten med 3 cm lysning og rampe
- Retningsfelt stoppes i bagkant fortov (skal fange dem der går med stok)
- ☒ Signalstander med trykknop v/retningsfelt længst væk fra krydset.
- Hvis der forventes mange fodgængere, kan det overvejes at udvide fortovet på en kort strækning.

**Tilgængelighed**  
 Typetegning  
 Rampe for fodgængere samt krydsningshælde

**FORELØBIG UDGAVE**  
 Godkendt til udlevering 2021-09-30 /

MAL 1:20    DATO    UDFØRT AF MADA    KONTROL AF    eDoc NR 174453    TEGN.NR **T45**

**By- og Landskabsforvaltningen**  
 Stigsborg Brygge 5  
 9400 Nørresundby  
 Tlf 9931 2000

**Aalborg Kommune**